

Equix

catalogue 2020 p. 120

réf. 121001066

EAN. 3663660177115

Modèle ①



Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	55
IK	-
Diffuseur	Verre borosilicate trempé
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	3855 lm
Consommation totale	42 W
Classe énergétique	C (Source LED)
Efficacité lumineuse	92
IRC	83
SDCM	-
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Non
Détection	Non
Avec prise IP55	Non
Câble avec fiche	F - SK

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Rouge vin - 066 - RAL 3005

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.2269 - 2669 L.723 P.1047
Poids net	32.380 Kg
Poids brut	38.580 Kg
Dimensions colis 1	H.800 L.390 P.630
Dimensions colis 2	H.1970 L.280 P.300

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans