



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**M-Lite™ Encastré de Balisage Acier Inoxydable 240V IP67**


Encastré de sol LED IP67 en acier inoxydable 304. Polyvalent, il est autant adapté à l'éclairage des plinthes, escaliers ou niches qu'à un usage extérieur pour baliser les terrasses, patios et allées. Equipé d'une LED intégrée, il ne nécessite pas l'utilisation d'un driver externe pour plus de facilité d'installation.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-ML1/30	2	70	3000	25	Non gradable	Acier Inoxydable
EN-ML1/40	2	75	4000	25	Non gradable	Acier Inoxydable
EN-ML1/BLU	2	17		25	Non gradable	Acier Inoxydable

**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**



Stainless  
Steel

## Caractéristiques & Avantages

- Encastré de balisage LED IP67 inox 304 - idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Indice de protection IP67 - idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et bleu
- Tension d'alimentation 100-240V. Ne nécessite pas de driver séparé - Précâblé avec 600mm de câble
- Livré avec manchon d'encastrement plastique pour installation au sol (plancher et dalle)
- Découpe 35mm sans manchon d'encastrement - Découpe 40mm avec manchon d'encastrement
- Cut-out 40mm with mounting sleeve
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 1 an

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	1
Type de tension d'entrée:	100~240V AC	Facteur de puissance:	0.46
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	35
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	40	Température max:	60°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
OD (mm):	42	L (mm):	78
H (mm):	100	Indice IP:	IP67
Indice IK:	IK06	Composition:	Aluminium, Acier inoxydable
Composition de l'optique:	Verre	Culot:	Autre
SDCM:	8	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	30000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.