

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Prise de raccordement, version pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en plastique

Informations générales de commande

Version	Prise, IP67, Variante 4 selon IEC 61076-3-106
Référence	1045780000
Type	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Qté.	10 pièce(s)

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	106,9 mm	Profondeur (pouces)	4,209 inch
Hauteur	61,6 mm	Hauteur (pouces)	2,425 inch
Largeur	41,8 mm	Largeur (pouces)	1,646 inch
Poids net	6,5 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-03-92	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	PA	Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données**IE-OP-V04P-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**