





PORTÉE




Hauteur de montage	Portée
2 m	10 m
3 m	11 m
4 m	12 m

Infra Garde 200 Max



Infra Garde 140 Max



Portée optimale

Plusieurs zones traversées latéralement

Portée réduite (env. -50%)

Mouvements frontaux dans une zone

Zone mouvement (déplacement)

Réagit à des mouvements amples

Infra Garde 200 Max Infra Garde 140 Max

Détecteur de mouvement polyvalent pour montage mural extérieur ou intérieur

- Design moderne pour un très bon rapport qualité/prix
- Caractéristiques et accessoires rendent ce détecteur très flexible
- Installation rapide et aisée
- Angle de détection 200° ou 140° dans 3 plans différents
- Fonction impulsion courte intégrée pour la commande des minutiers de cages d'escaliers, de carillons etc.
- Tête de capteur orientable de 45° dans la verticale et de 20° dans l'horizontale
- Fixation par charnière avec clips
- Possibilité d'activer le détecteur par un bouton-poussoir ouverture (coupe de la phase de 2s)
- La définition précise de l'angle de détection se fait au moyen d'obturateurs ou en orientant la tête du capteur

Caractéristiques/Montage


Le modèle Infra Garde 200 ou 140 est un détecteur de mouvement universel pour une installation très commode et très aisée. Il est possible d'orienter la tête du capteur de 45° dans la verticale et de 20° dans l'horizontale tant d'un côté que de l'autre. En outre, la définition précise de l'angle de détection peut se faire au moyen d'obturateurs. Excellent rapport qualité/prix.

Avec sa tête de capteur dirigée vers le bas, il se monte très souvent de façon décalée au-dessus d'une porte. La technique de fixation par charnière avec système clips facilite l'installation.

Un relais de protection est indispensable à la commande de lampes fluocompactes et de ballasts électroniques; dans le cas d'un raccordement direct, ne pas dépasser 100VA.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale:	230V / 50Hz
Puissance:	1000W / 5A (cos φ 1,0) 100VA / 0,5A (cos φ 0,5)
Angle de détection:	Infra Garde 200 = 200° / Infra Garde 140 = 140°
Portée:	env. 11 m frontal et env. 5,5 m latérale pour une hauteur de 3 m
Hauteur de montage:	env. 2-4 m
Réglage crépusculaire:	5-1000 lx
Temporisation:	Impulsion courte (env. 1 s), env. 30 s à 15 min
Protection:	IP44 protection contre les jets d'eau, classe II, CE
Température d'utilisation:	-25 à +55°C
Dimensions:	70x100x100 mm



Remarquable pour le montage rapide et le recouvrement d'un boîtier encastré!

Désignation

Désignation	Couleur	Art. N°
Infra Garde 200 Max	blanc	3160
Infra Garde 200 Max	noir	3165
Infra Garde 200 Max	alu	3170
Infra Garde 200 Max	brun	3175
Infra Garde 140 Max	blanc	3140
Infra Garde 140 Max	noir	3145
Infra Garde 140 Max	alu	3150
Infra Garde 140 Max	brun	3155



Züblin Sàrl 2, rue de Colmar | F-68220 Hésingue
Tél. 03 89 25 58 51 | Fax 03 89 25 64 98 | www.zublin.fr