

# ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



## GL090RGBW

Encastré de sol LED RGBW haute puissance (max 12W)

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP68
Couleur LED	RGBW
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA
Durée de vie	50 000h (L50, B50)
IRC	>80Ra

### INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	65mm
Volume SDB	Hors Volume 0 dans les fontaines
Matériaux	Inox 316
Poids	900g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL090RGBW	3	Blanc	45°	177	59	173
GL090RGBW	2	Rouge	45°	106	53	102
GL090RGBW	3	Vert	45°	185	62	179
GL090RGBW	3	Bleu	45°	43	14	42

### CÂBLAGE

Câble	2x 1m de câble CR575RGBW (5x0,75mm <sup>2</sup> , Ø 7,4mm)
Type de câblage	Série

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR3011	220-240V	Oui	Oui	Hors volume	1	2

### ACCESSOIRES

TUBE68	Pot d'encastrement	Vendu séparément
JB7	Connecteur rapide vissable IP68 à 5 bornes	Vendu séparément
CR575RGBW	Câble PVC 5 fils	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Forte intensité de la couleur pour l'éclairage de grandes superficies

Pot d'encastrement disponible

Acier inoxydable de qualité marine pour les installations en extérieur comme en intérieur

Gamme intégrale de couleurs RGBW

LED blanche séparée pour permettre de produire de la lumière blanche en permanence

Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

### Faisceau: 45°

