

FLEXBUS BANDE INTUMESCENTE FIB

CATALOG NUMBER

FLEXBANDAGE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Bande intumescente à base de caoutchouc butyle avec additifs anti-incendie intumescents et renfort de tissu en verre

To be used around FleXbus Conductors if the thickness of the penetration seal is < to 200mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508152

Color: Red; Brown

Complies With: EN 13501-1; EN 1366-3

Longueur: 5000-mm

Width: 150-mm

Unit Weight: 3,6-kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un

dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER