

SPOT LED ECO

TF077-SPOT ECO 7W-IP65 FACADE-3000K- BBC

BL01076501

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot led économique avec diffuseur opale. IP65 Façade et BBC il répondra à toutes les application du tertiaire ou du résidentiel collectif



Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



7 W

620 lm

BBC

IRC
>80

IP20

IP65
façade

3000K



Données électriques

| | |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W) | 7 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|---------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| Type de source | COB |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<6 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 620lm (3000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm) | 87 |
| Hauteur (mm) | 47 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Min. : 68 Max. : 74 |
| Poids (kg) | 0.08 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 36 |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 - IP65 facade |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non recouvrable |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 25 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Angle de distribution | 90° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | connecteur rapide extérieur |