

PRODUCT-DETAILS

XT6D 800 3p F F

XT6D 800 3p F F



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | XT6D 800 3p F F |
| Code de produit | 1SDA100784R1 |
| EAN | 8056221008389 |
| Description courte | XT6D 800 3p F F |
| Description longue | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6D 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

ABB EcoSolutions

| | |
|------------------|-----|
| ABB EcoSolutions | Oui |
|------------------|-----|

Valeur Circulaire

| | |
|--|--|
| Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité | Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 60.5 % |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Instructions relatives à la fin de vie | 9AKK108468A2355 |
| Déchets destinés à l'enfouissement en | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |

décharge - Destination

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |
|-------------------------------------|-----------------|

Eco Transparence

| | |
|---|-----------------|
| Environmental Product Declaration - EPD | 9AKK108468A1894 |
|---|-----------------|

Environnement

| | |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK107991A8215 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Commande

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Order Code US and Canada | XT6DE3800DFF000XXX |
| EAN | 8056221008389 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85362090 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 210 mm |
| Produit Hauteur Net | 268 mm |
| Produit Longueur Net | 103.5 mm |
| Poids net | 8.547 kg |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 305 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 285 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 370 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 8.997 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8056221008389 |

Informations Supplémentaires

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Electrical Durability | 120 cycles per hour 5000 cycle |
| Durabilite mecanique | 240 cycles per hour 20000 cycle |
| Nombre de pôles | 3 |
| Quantité | 1 pièce |

| | |
|---|------------------------------------|
| Groupe de produit | SACE Tmax XT |
| Type de produit | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type de produit | Switch Disconnecter |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 8 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Rated Operational Current AC-23A (I_e) | (400 V) 800 A (690 V) 800 A |
| Tension | 690 V AC 750 V DC |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | 10 kA |
| Courant assigné ininterrompu (I_u) | 800 A |
| Normes et standards | IEC |
| Sub-type | XT6 |
| Terminal Connection Type | Front |
| Version | F |
| CAD Dimensional Drawing | 1SDH002065A1190 1SDH002065A1245 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206 1SDC210099D0206 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107680A2824 |
| Mechanical Drawings | 1SDH002012A1101 |
| Wiring Diagram | 1SDM000005A1001 |
| Instructions et manuels | 1SDH002012A1001 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage) |
| Code de classification d'objet | Q |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

