



FLEXO 112 POWER LED 96W 4000K lg:5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 112 LED/m 19,2W/m, dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55281**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	560 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	96 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 4000 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	4000 °K

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	13500 lm
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	100 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 5630 112 LED/m ; 19,2W/m ; 2700lm/m