

**SL 5.08/4/WDK2.5 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

**Informations générales de commande**

Version	Série W, Adaptateur
Référence	<a href="#">1324100000</a>
Type	SL 5.08/4/WDK2.5 OR
GTIN (EAN)	4032248144884
Qté.	75 pièce(s)

## SL 5.08/4/WDK2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Cote de fixation hauteur	34,6 mm	Cote de fixation largeur	20,2 mm
Poids net	2,76 g		

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Caractéristiques des matériaux

Couleur	Orange	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
---------	--------	-------------------------------------	-----

### Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non
---------------------------------	-----

### Caractéristiques nominales

Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin	250 V	Courant nominal	5 A
--	-------	-----------------	-----

### Généralités

Nombre de pôles	4
-----------------	---

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks BPZL_SL_5.08/WDK2.5</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>