



### Principales

Gamme de produits	Preventa XY2
Fonction produit	Interrupteur à câble
Nom de l'appareil	XY2CD
Couleur du logement	Bleu
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN/IEC 61140 Classe I se conformer à NF C 20-030

### Complémentaires

Longueur maximale du câble de déclenchement	6 m
Matière du corps	Zamak
Matière de la tête	Plastique
[Us] tension d'alimentation	240 V
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Resistance to wrenching	237 DaN tête de commande 36 daN banc de manœuvre
Nombre d'entrée de câble	3 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5 pour PG13,5
Endurance mécanique	1500000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension d'isolement	400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Code de comptabilité	XY2CD

### Environnement

Certifications du produit	CCC CE
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---