

Lampiock 4

catalogue 2020 p. 58

réf. 175023000

EAN. 3663660285452

Modèle ①

Données techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | 700mA |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Diffuseur | PMMA opale |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 4435 lm |
| Consommation totale | 36 W |
| Classe énergétique | C (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 123 |
| IRC | 73 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé | 16 m |
| (PMR Emoy - 20 lux) | |
| Hauteur de placement | 5 m |
| Largeur du placement | 5 m |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | Non |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



[Notice d'installation à télécharger](#)

LampioK 4

catalogue 2020 p. 58

réf. 175023000

EAN. 3663660285452

Modèle ①



Matières et finitions

| | |
|----------|------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Noir foncé - 000 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.883 L.452 P.720 |
| Poids net | 7.280 Kg |
| Poids brut | 10.820 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.790 L.610 P.500 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Non |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |