



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



Composition du kit : 1 module sans bouton d'appel art. 33410M, 1 module 4 boutons art. 33434, 1 module 6 boutons art. 33436, 1 module T25 art. 3345, 1 groupe audio/vidéo couleur art. 4681, 1 alimentation art. 1210, 1 boîtier d'encastrement art. 3110/4, 1 chassis 2 modules art. 3311/4S, 9 moniteurs Mini Mains Libres art. 6721W/BM et 9 étriers avec borne de dérivation pour le moniteur art. 6710.



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**

**PRODUCTS IN THE KIT**



**1210 ALIMENTATION SIMPLEBUS2**

Alimentation pour le système 2 fils servant à alimenter la platine extérieure (bornes L1 - L1 ) et la colonne montante (bornes L2 - L2 ). Elle est équipée d'une borne pour la terminaison de la ligne art. 1216. Tension d'entrée 110-240 Vca. Compatible avec les groupes audio/vidéo art. 4681 et 1621VC et le groupe audio art. 1621. Dimensions : 106 x 89 x 62 mm (6 modules DIN).

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Yes
Nombre modules DIN (n°)	6

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	108
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	62
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40

**COMPATIBILITÉ**

Système audio/vidéo Building Kit	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO**

Système audio/vidéo	Yes
---------------------	-----

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Absorption maximum de courant (mA)	800
Puissance maximum distribuée (W)	40



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**4681 UNITE AUDIO/VIDEO 2 FILS**

Groupe audio-video couleurs pour système 2 fils avec bornier et caméra couleurs orientable par l'avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des appels résidents. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Fonction électronique ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de 10A. Entrée ouvre-porte temporisée et indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Dimensions : 102 x 55 x 38 mm.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Typologie	Unité audio et vidéo
Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	102
Profondeur (mm)	43
Couleur du produit	Blanc
Poids du produit (g)	180
Matériaux de construction	ABS

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
---	-----

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

Micro	Oui
Haut-parleur	Oui
Technologies mises en place	Annulation d'écho

**CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA**

Caméra	Couleurs
--------	----------



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**

**CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA**

Type de capteur	1/3" CMOS
Sensibilité	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Orientation caméra	Vertical

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo, Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1.8
Absorption maximale (W)	5.7

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Bornes	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
Bornes amovibles	Yes
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

**RÉGLAGES**

Volume du haut-parleur	Yes
------------------------	-----

**MODE DE PROGRAMMATION**

Programmation manuelle (à travers les Dip Switches)	Yes
---	-----

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV

**KVIKE09****Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25****CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--

**FONCTIONS PRINCIPALES**

Ouvre porte	Yes
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Yes
Entrée de signalisation porte ouverte	Yes
Indications visuelles de l'état du système	Yes
Signaux acoustiques de l'état du système	Yes
Synthèse vocale de l'état du système	Yes



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**6710 ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI**

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour le moniteur MINI avec boucle magnétique avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il comprend également la borne de dérivation pour la colonne montante art 1214/2C. Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	150
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	4
Poids du produit (g)	40
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Matériaux de construction	Polyamide 6.6 + 30% fibre de verre
Couleur du produit	Blanc RAL9003

**COMPATIBILITÉ**

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
---------------------------------	-----

**MONTAGE/INSTALLATION**

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**6721W/BM MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2**

Moniteur Mini mains libres avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie full-duplex avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Il est équipé en serie de 5 boutons tactiles rétro-éclairées à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'allumage automatique, l'appel standard, la fonction privacy et la led de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Le Mini mains libres permet la gestion en serie de l'appel palier. Il est possible d'ajouter 3 boutons supplémentaires grâce à l'accessoire art. 6734W. Le moniteur est équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code utilisateur et la programmation des boutons. Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions: 115x160x22mm. Il n'est pas livré avec l'étrier art. 6710 qu'il faudra commander séparément.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	160
Largeur (mm)	115
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Yes



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**

**DISPLAY**

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

Boucle magnétique	Yes
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption en veille (W)	0.05
Absorption maximale (W)	8.8

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2 (5 avec accessoire art. 6734W)
Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes amovibles	Yes

**RÉGLAGES**

Volume du haut-parleur	Yes
Volume du microphone	Yes
Volume de la sonnerie	Yes
Luminosité de l'écran	Yes
Contraste de l'écran	Yes
Couleur de l'écran	Yes





**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Ouvre porte	Yes
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Yes
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Auto-allumage	Yes
Appell au standard de conciergerie	Yes
Appels intercom	Yes
Entrée de l'appel porte palière	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes
Réponse automatique (mains libres)	Yes
Envoi d'appels d'alarme	Yes
Commande actionneur	Yes
Adresse multiple	Yes
Signalisation porte ouverte	Oui



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**33410M MODULE SANS BOUTON D'APPEL VIDÉO SÉRIE IKALL METAL**

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions : 112 x 89,5 x 32 mm.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	89.5
Largeur (mm)	112
Profondeur (mm)	32
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrément	Oui
Montage en saillie	Oui

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**3345 MODULE T25 IKALL FACADE NOIRE**

Module prédisposé pour le montage de contact à clé ou antenne de lecture, empreinte T25. Dimensions : 112 x 89,5 x 22 mm.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	89.5
Largeur (mm)	112
Profondeur (mm)	22
Matériaux de construction	Alliage d'aluminium moulé sous pression
Couleur du produit	Noir RAL9005
Montage à encastrément	Oui
Montage en saillie	Oui

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

Système simplifié	Yes
Système Comelbus	Yes
Système Comtel	Yes
Système Ipower	Yes

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Boîtier personnalisable	Yes
-------------------------	-----

**KVIKE09****Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25****33436 MODULE 6 BOUTONS D'APPEL IKALL SIMPLEBUS/VIP**

Module 6 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus/VIP.  
Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/off.  
Dimensions : 112 x 89,5 x 40 mm.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	89.5
Largeur (mm)	112
Profondeur (mm)	40
Couleur du produit	Bleu clair



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**33434 MODULE 4 BOUTONS D'APPEL IKALL SIMPLEBUS/VIP**

Module 4 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus/VIP.  
Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/off.  
Dimensions : 112 x 89,5 x 40 mm.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	89.5
Largeur (mm)	112
Profondeur (mm)	40
Couleur du produit	Aluminium
Montage à encastrément	Oui
Montage en saillie	Oui

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**3311/4S CHASSIS 4 MODULES SERIE IKALL, CADRE SILVER**

Chassis 4 modules réalisé en aluminium moulé sous pression et peints avec des vernis spéciaux résistant à un montage en extérieur. Couleur Argent. Dimensions : 125 x 395 x 15,5 mm.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	395
Largeur (mm)	125
Profondeur (mm)	15.5

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Couleur du produit	Gris RAL9007
--------------------	--------------

**COMPATIBILITÉ**

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes
Système VIP	Yes
Système traditionnel	Yes

**MONTAGE/INSTALLATION**

Montage à encastrément	Oui
Montage en saillie	Oui

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO**

Système audio	Yes
Système audio/vidéo	Yes



**KVIKE09**

**Kit vid. encastré 2 fils 9BP + Ikall + Mini main libre + T25**



**3110/4 BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE 4 MODULES**

Boîtier d'encastrement pour platine de rue Powercom ou Ikall, 4 modules. Dimensions : 118 x 387 x 45 mm.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	387
Largeur (mm)	118
Profondeur (mm)	45

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	vert

**COMPATIBILITÉ**

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système audio/vidéo Building Kit	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes
Système audio Simplebus 1	Yes
Système VIP	Yes
Système Kit audio/vidéo	Yes
Système traditionnel	Yes

**MONTAGE/INSTALLATION**

Montage à encastrément	Oui
------------------------	-----

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO**

Système audio	Yes
Système audio/vidéo	Yes