

Fiche produit

Caractéristiques

PKZ100

Mureva - Boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - IP67



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Boîtier arrière
Nom de l'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	5P 3P ou 4P

Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A 32 A
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Vis : acier inoxydable
Montage de l'appareil	Saillie
Mode d'installation	Montage sur panneau
Poids du produit	0,33 kg
Dimension de base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	89 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,7 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,1 cm
Poids de l'emballage 1	330,0 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,78 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------