


SKIP 4

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|---------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU27901 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 12W | 3000K | 1700 Lm | 1453 Lm |
| OU27903 | MÉTAL | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 12W | 3000K | 1700 Lm | 1453 Lm |
| OU27904 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 12W | 3000K | 1700 Lm | 1453 Lm |



NOIR



MÉTAL



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>85



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com