

# CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Pince à sertir



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212774>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rouge, bleu, jaune), sertissage ovale, symétrique

## Avantages

- Les CRIMPFOX-RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.

## Données commerciales

Référence	1212774
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
Page catalogue	Page 473 (C-3-2019)
GTIN	4046356943017
Poids par pièce (emballage compris)	670,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	670,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Pince à sertir



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212774>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage ovale

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	20
AWG max.	16

#### Emplacement de sertissage 2

Section min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	16
AWG max.	14

#### Emplacement de sertissage 3

Section min.	4 mm <sup>2</sup>
Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min.	12
AWG max.	10

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Section AWG	20 ... 10

### Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Pince à sertir



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212774>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212774>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Pince à sertir



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212774>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Pince à sertir

1212774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212774>

## Accessoires

### CRIMPFOX-RCI 6/DIE - Matrice de rechange

1212058

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212058>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-RCI 6



---

### CRIMPFOX/ SPR-1 - Ressort de rechange

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>

Ressort de rappel de rechange



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)