

# Fiche technique produit

## Interrupteur à clé



### Numéro de référence

833.18 G

### Interrupteur à clé

Livré sans platine de verrouillage  
pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex.  
Art. N°. 28, 28 G1  
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

équipé d'une entrée basse M 20 x 1,5, avec borne de terre  
Boîtier en aluminium extrudé 90 x 75 x 65 mm  
coloris du boîtier : Gris aluminium (idem RAL 7001), enjoliveur anthracite métallisé  
Dans le cas d'une utilisation avec d'autres modèles de cylindre de serrure, il est  
nécessaire de respecter que la clé ne peut être introduite que d'un seul côté (sinon IP 44  
non garantie) !

### Demi-cylindre de serrure (DIN 18 252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés  
fermeture individuelle : Art. N°. 28  
fermeture identique : Art. N°. 28 G1

### Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

10 A 250 V ~

### Version:

Bouton poussoir (inverseur) unipolaire

### Matériaux:

thermoplastique

**IP** L'appareillage devient IP 44.