

Fiche produit

Caractéristiques

NSYPCVR54HD

Thalassa PHD - Réhausse de toit ventilée H95xL500xP420mm



Principales

Gamme	Thalassa
Anwendung	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Toit ventilé
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Emplacement de montage	Sur dessus de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier avec traitement anticorrosion
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre de polyester
Mode de fixation	Avec vis et griffes (x2) - type de vis M6 - point de fixation de toit emplacement
Korrosionsbeständigkeit	C4H niveau se conformer à ISO 12944
Hauteur	95 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	420 mm
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	13 kg
Hauteur de l'emballage 1	40 cm
Largeur de l'emballage 1	42 cm
Longueur de l'emballage 1	50 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------