

Fiche produit

Caractéristiques

1003020

Mureva FIX - cheville 6x30



Principales

Gamme de produits	Thorsman
Fonction produit	Prise murale
Nom de l'appareil	TP
Équipement fournis	Sans vis
Fonction de l'appareil	Installation légère
Diamètre de perçage	6 Mm béton 6 Mm brique 6 mm béton ALC
Profondeur de forage minimum	35 mm
Diamètre de la vis	3,5...5 mm
Matière	PEHD (polyéthylène haute densité)

Complémentaires

Capacité de charge pratique	Cisaillement: 0,6 kN pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 0,4 kN pour béton C25 6) Cisaillement: 0,5 kN pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 0,3 kN pour brique pleine 6) Cisaillement: 0,2 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 0,08 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Capacité de charge pratique	Cisaillement: 60 kg pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 40 kg pour béton C25 6) Cisaillement: 50 kg pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 30 kg pour brique pleine 6) Cisaillement: 20 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 8 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Nuance de la couleur	Rouge
Température ambiante de fonctionnement	-50...80 °C
Diamètre	6 mm
Longueur	30 mm

Environnement

Quantité du lot	Lot de 100
Vente par quantité indivisible	1
Poids du produit	0,00068 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,680 g
Hauteur de l'emballage 1	130,000 mm
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm
Longueur de l'emballage 1	220,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------