

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE06TK

OsiSense XC général - Tete a tige souple

430438



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ8H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H29 ZCKJD39 ZCKJ6 ZCKJ2H29 ZCKJ9 ZCKJD31 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJ5 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJ11H7 ZCKJD35 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ6H7 ZCKJ9H29 ZCKJ7H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJ11 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJD35H7 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ21H7
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Métal

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------