

### Description et principales caractéristiques techniques

- Facade en aluminium de faible épaisseur
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac
- 2 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- 30 codes de 4 à 8 termes
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse)
- Buzzer signal sonore et led
- Emplacement pour T25 ou tête de lecture VIGIK
- Possibilité de raccordement à une centrale THEXAC14/A ou THEXAC34/A
- Possibilité de gestion en temps réel (avec bloc GSM)



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 278 x 123 x 80

### Notice



### Avantages :

- 2 relais
- 30 codes
- Possibilité de gestion temps réel avec bloc GSM

### Utilisations :

- Installations collectives et tertiaires

### Produits associés :

#### T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



#### T HEXA C14/A

Centrale PLUS VIGIK®/résidents mono-porte avec tête (gérée HEXAWEB)



#### T HEXAC34/A

Centrale HEXACOM VIGIK®/résidents 2 portes (ext. à 4) (gérée HEXAWEB)



#### T HEXA/GSM/4G

Bloc GSM 4G avec carte SIM forfait de 12 ans



#### T CC 600

Cadre saillie alu pour T SEC 601E, T SEC 701/E et T SEC800/E

