

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9PCL2S

## Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A



### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP TL
Type de produit ou équipement	Télérupteur
Fonction de l'appareil	Télécommande
Description des pôles	1P + N
Composition des pôles	1 "F"
Contacts auxiliaires	Sans
Type de réseau	CA
Normes	EN/IEC 60669-1 EN/IEC 60669-2-2
Certifications du produit	NF

### Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de technologie	Électronique
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	6 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50...1000 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 5 mA
Indication de tension	Indication ON/OFF
Tension circuit de commande	230 V AC 50 Hz
Courant démarrage alimentation	11 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance électrique	AC-21: 5000000 cycle AC-22: 5000000 cycle
Mode de raccordement	Télécommande: bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup> Télécommande: bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 souple fil(s) 2,5 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 2,5 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: bornes type tunnel, haut ou bas pour 1 souple fil(s) 4 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: bornes type tunnel, haut ou bas pour 1 rigide fil(s) 4 mm <sup>2</sup>
Segment de marché	Résidentiel

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	89 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	782 g
Hauteur de l'emballage 2	8,1 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	63
Poids de l'emballage 3	6,034 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------