



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 25 mm SU18/35: 86 mm SU19: 25 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d 1,3 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	circuit prétraité
rayon de courbure	min. 25 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °
Accessoires fournis	Cutter pour fibres optiques en matière plastique

### Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

### Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	laiton nickelé

## Bestellbezeichnung

**KLR-A18-1,3-2,0-K82**

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

## Caractéristiques

- Grande plage de réglage

## SŽrie

### Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19

## Description

### Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



## Dimensions

