

MG900-SU

Moteur FORTA 24V 900N signal 0..10V/3pts avec retour à 0 (tige abaissée)



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MG900
Modèle d'actionneur	MG900
Destination du produit	Vanne à clapet
Commande	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (optionnel)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	0...5 V CC 2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	50 VA
Puissance consommée en W	21 W
Puissance consommée en VA	50 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	7 W
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Longueur de course	9...30 mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	900 N
Force lbf	203 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Raccordement du conduit	4 trous de conduit de 20 mm Presse-étoupe pour câble O/D 6-9 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	15 s
Degré de protection IP	IP54
Cycle de fonctionnement	20 %
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	0...90 %

Température ambiante de stockage	-10...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,5 cm
Largeur de l'emballage 1	22,2 cm
Longueur de l'emballage 1	30,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,626 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------