



NR-254KS

Order No.: 0162480

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Système haut-parleur 4 Ω
- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Idéal pour des transmissions de paroles
- Boîtier plastique solide et compact
- Câble de branchement 2 conducteurs, 60 cm
- Avec étrier de montage et vis en acier galvanisé

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NR-254KS

Actif / passif	passif
Puissance admissible, totale	25 W
Puissance (RMS)	12 W
Impédance	4 Ω
Bande passante	800-8000 Hz

NR-254KS

Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	107 dB/W/m
Angle	H90°/V90°
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	90°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	106 x 106 x 88 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	106 mm
Profondeur	88 mm
Poids	1,08 kg
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,13 x 0,15 m
Poids brut	1,15 kg
Poids net	1,082 kg