

GAMME ALUMINIUM HITRA

EN 60598


Art. 1330 - 1331



UNE FABRICATION ISO 9001
A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
PAR NORLYS



CREER, FABRIQUER... RECYCLER !
POUR PARTICIPER A UN AVENIR PLUS PROPRE,
RECYCLEZ VOS DECHETS.



Applique murale
Fonte d'aluminium
Verrerie transparente en verre trempé
IP65
Classe I

Art.151

Cette pièce sert à déporter l'applicateur vers l'avant ou à l'installer sur un angle de mur saillant.

Permet également d'incliner le luminaire de 5°, 30° ou 45°.

Gris Aluminium **151AL**
Graphite **151GR**
Blanc **151VI**



120°

Art. 1330

9.5W LED
CEE: E
Gris Aluminium **1330AL**
Graphite **1330GR**
Blanc **1330VI**
Module LED: 1080lm
Flux du luminaire : 920lm
3000K, jusqu'à 50000h
Ulor: 0%



120°

Art. 1331

17.5W LED
CEE: E
Gris Aluminium **1331AL**
Graphite **1331GR**
Blanc **1331VI**
Module LED: 1950lm
Flux du luminaire : 1599lm
3000K, jusqu'à 50000h
Ulor: 0%



[Sachez-en plus sur la qualité de nos produits en aluminium en cliquant sur ce lien !](#)