

PRODUCT-DETAILS

CAF6-11E

CAF6-11E Auxiliary Contact



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | CAF6-11E |
| Code de produit | GJL1201330R0002 |
| EAN | 4013614148361 |
| Description courte | CAF6-11E Auxiliary Contact |
| Description longue | The CAF6-11E is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals. |

Commande

| | |
|------------------|----------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85365080 |

Downloads Préférés

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SBC100214C0202 |
| Instructions et manuels | 2CDC102005M0101 |
| Instructions et manuels (Partie 2) | 2CDC102005M0101 |
| CAD Dimensional | 2CDC001079B0201 |

Drawing

Schéma dimensionnel

GJL1200446F0001

Dimensions

| | |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net | 47.5 mm |
| Produit Hauteur Net | 29 mm |
| Produit Longueur Net | 26.5 mm |
| Poids net | 0.02 kg |

Technique

| | |
|--|---|
| Tension | Circuit auxiliaire 690 V AC Circuit auxiliaire 250 V DC |
| Fréquence assignée (f) | Circuit auxiliaire 50 Hz Circuit auxiliaire 60 Hz Circuit auxiliaire DC |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | Circuit auxiliaire 6 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 690 V |
| Nombre de pôles | 2 |
| Indice de protection | IP20 |
| Connecting Capacity Auxiliary Circuit | Flexible with Ferrule 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm ² |
| Couple de serrage | Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.1 N·m |
| Wire Stripping Length | Auxiliary Circuit 9 mm |
| Normes et standards | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
| Number of Auxiliary Contacts NO | 1 |
| Number of Auxiliary Contacts NC | 1 |
| Number of Main Contacts NC | 0 |
| Number of Main Contacts NO | 0 |
| Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th}) | Auxiliary Circuit 6 A |
| Type de produit | Auxiliary Contact |
| Adapté pour | B6-40-00 BC6-40-00 B7-40-00 BC7-40-00 VB6-40-00 VBC6-40-00 VB7-40-00 VBC7-40-00 VB6A-40-00 |

VBC6A-40-00
 VB7A-40-00
 VBC7A-40-00

Adapté pour la classe de
 produit

Mini Contactors

Technique UL/CSA

| | |
|---|---------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | 600 V AC |
| Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA | Stranded 1/2x 22-10 AWG |
| Tightening Torque UL/CSA | Auxiliary Circuit 7 in-lb |
| Contact Rating UL/CSA | A600 |

Environnement

| | |
|---|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... +55 °C Storage -40 ... +80 °C |
| Altitude de fonctionnement maximale autorisée | 2000 m |
| Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27 | 11 ms Pulse 15g |
| Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6 | 5g / 5 ... 150 Hz |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CQC Certificate | CQC2003010304064035 |
| Certificat ecULus | cUL_E48139 |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980304001309 |
| Déclaration de Conformité - CE | 1SAD101100-3101 |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SAD201100-3101 |
| EAC Certificate | 1SAA938002-2701 |
| Certificat RMRS | 1SAA938001-0704 |
| Certificat UL | UL_E48139 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Emballage Niveau 1 Largeur | 115 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 280 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 54 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.24 kg |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 EAN | 4013614412233 |
| Emballage Niveau 1 Unités | box 10 pièce |

Classifications

| | |
|--|---------------------------------------|
| Code de classification d'objet | K |
| ETIM 4 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 5 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 6 | EC000041 - bloc de contact auxiliaire |
| ETIM 7 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass | V11.0 : 27371302 |
| UNSPSC | 39121522 |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| E-Number (Finland) | 3709096 |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Mini Contactors Accessories

