

## **Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFLBM avec BOUCLE MAGNETIQUE, moniteur JP4MED écran 7" tactile**

Réf : JPS4AEDFLBM

Code : 130341

EAN : 3700596304670

### *Caractéristiques techniques*

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVFLBM + 1 x PS2420DM

#### Moniteur JP4MED :

- **Ecran 7" & tactile**
- Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
- Moniteur design et extra plat
- Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité
- Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
- Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
- **Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte**
- Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)
- **Boucle magnétique au combiné**
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
- Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
- **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA**
- **Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général**
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la



## **Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFLBM avec BOUCLE MAGNETIQUE, moniteur JP4MED écran 7" tactile**

Réf : JPS4AEDFLBM

Code : 130341

EAN : 3700596304670

- **Sélection des moniteurs** en réception par rapport aux platines Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)
- Mode jour / nuit (volume sonore)
- Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme
- Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)
- Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA

### Platine JPDVFLBM :

- **IK08 et IP 54**
- Façade en inox massif 2 mm
- Fixation encastrée
- **Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Eclairage du porte étiquette par LED
- S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
- **1 touche d'appel une direction**

### Alimentation PS2420DM :

- Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A

**Kit vidéo accessibilité avec platine inox  
encastrée JPDVFLBM avec BOUCLE  
MAGNETIQUE, moniteur JP4MED écran 7"  
tactile**

Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf : JPS4AEDFLBM

Code : 130341

EAN : 3700596304670