

CHEVILLE A FRAPPER

Pour plancher chauffant solution mince VIVRACOME



● Composition et caractéristiques

| Code | Désignation | Conditionnement |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| 523999-S100 | Sachet de 100 chevilles à frapper | 1 sachet de 100 pièces |

● Présentation

Ces chevilles à frapper sont destinées à être utilisées pour la fixation des dalles Vivracome PSE sur support ciment.

● Fonction

Fixation des dalles PSE du système Vivracome conformément au guide de mise en œuvre Vivracome


● Mise en œuvre et précautions d'emploi

Ce produit est un élément de fixation à frapper en matière plastique de diamètre 8 mm et de longueur 60mm.


- Consommation moyenne estimée : 4 chevilles/m²
- Température d'utilisation entre 5 et 30 °c.
- Percer un trou de diamètre 8mm sur une profondeur de 80 mm minimum.



Percer



Nettoyer



Positionner la cheville



Frapper la cheville

Mise en œuvre : se reporter au guide de mise en œuvre VIVRACOME.

● Avantages

Ces fixations permettent :

- De fixer les dalles PSE sur support ciment sans traverser le PSE avec un seul produit.
- Gain de temps de mise en œuvre de la cheville.
- Le coût faible.