


FLEXO 120 LED 23W 2400K Ig: 2,5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 120 LED/m, 9,5W/m, dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55080**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	300 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	23 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2400 °K

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1300 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	135 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 6 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 120LED/m, 9,2W/m, 520lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE	
55092	EMBOUITS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	EMBOUITS P/PROFILE PE2	