

BANDEAU LED

RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP20-4000K

BL21102008

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led economique IP20. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15cm aux extrémités



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



FICHE ACTUALISÉE LE 12/07/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	9.6
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , push dim , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	816lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 12/07/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 8 x 1.5
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	15 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Durée de vie en fonction de l'alimentation. Découplable tous les 50mm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL21000013 - RUBAN ACC JUMPER 8MM IP20• BL21000011 - RUBAN ACC CONNECTEUR 8MM IP20• BL21000012 - RUBAN ACC STARTER 8MM IP20



FICHE ACTUALISÉE LE 12/07/2023



Plan



FICHE ACTUALISÉE LE 12/07/2023

