


PURE 190

- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU19024	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	3W	4000K	250 Lm	170 Lm
OU19047	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	AC 230V	3W	4000K	250 Lm	170 Lm





ANTHRACITE





ACIER CORTEN


 Montage sur un mur en encastré uniquement.


 Usage extérieur.

 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.


 Résistance : 1 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.


 Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage. (52x82mm)


 Homologation CE.


 IRC >80


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1.

 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.

