




FLEXI CRISTAL 120 LED 48W bleu lg:5m

Ruban LED protégé IP20/65 IK02, 24V DC, 120 LED/m 9,5W/m, dimmable en PWM, driver non fourni




Code : **55063**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	Bleu
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Résistance au feu	850°C	Variation	OUI - variation PWM
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	30000 h
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent / clair	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	358 gr
Nombre et type de source	600 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	46 W	Recommandations d'installation	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive protégée. 120LED/m, 9,2W/m, 210lm/W.
Facteur de puissance	1,00		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL	