

Fiche produit

Article n° 92.258.9000.0

assemblage de câbles GST18i5KSBS 25E 90TR01



Article n°	92.258.9000.0
EAN	4049088531965
Unité de commande	4 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 m
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	7,604 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	9 m
-----------------	-----