

Fiche produit

Article n° 70.105.0653.4

multipôle adaptateur BAS BAS KR 6 4,0 50

Article n°	70.105.0653.4
EAN	4015573218130
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	insert femelle
Taille (selon la norme DIN 43880)	6
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Couleur	gris
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C
Version modulaire	Aucun

données de connexion

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	6
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	6
Avec protection de fil	Oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	16 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
Type de construction	Petite taille (4 champs de marquage)
Position du conducteur de protection	Droit

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Etamé
longueur de fil	12 mm
Résistance de contact	≤ 3 mOhm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	Emplacement M3/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
tension nominale face/sol	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Technical drawing of a terminal block adapter. The drawing shows two views: a front view (left) and a side view (right). The front view shows a rectangular block with a grid of terminals. The side view shows the profile of the block. Dimensions are indicated: L (length), 68 (height), 34 (width), 83 (height), and 27 (width). A legend on the left explains the dimensioning system: 'Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft' (These dimensions are checked especially during removal), 'Ausschließlich Prüfmaße' (Exclusively test dimensions), and 'Mit $\varnothing$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig' (Dimensions marked with $\varnothing$ are only valid for internal purposes). A table on the right lists part numbers and dimensions. The bottom section contains a header with 'Weitere Daten siehe Katalog' (Further data see catalog) and a table with columns: Teilenummer / part-number, Polzahl / pole, L, and I. The table lists four part numbers: 70.105.2453.4, 70.105.1653.4, 70.105.1053.4, and 70.105.0653.4, with corresponding pole counts and dimensions. The bottom section also includes a header with 'Freitoleranz nach' (Free tolerance according to) and a table with columns: CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (CAD - Drawing, no manual changes), 1. Verwendung: - (1st use: -), Bl.: 1 von 1 (Sheet: 1 of 1). The table lists the drawing number 70.105.0653.4 01K and the index. The bottom section also includes a header with 'Benennung' (Designation) and a table with columns: Buchseneinsatz, SL-rechts/socket insert earth right, Terminal adaptor. The bottom section also includes a header with 'Änderung' (Change) and a table with columns: Buchstabe / Letter, Datum / Date, Blatt / Sheet. The bottom section also includes a header with 'wieland' (wieland) and a table with columns: Elektrische Verbindungen (Electrical connections). The bottom section also includes a header with 'KLEMMEN_ADAPTER' (Terminal block adapter) and a table with columns: Buchseneinsatz, SL-rechts/socket insert earth right, Terminal adaptor. The bottom section also includes a header with '701050653401K_4 CAD0028 Schmitt 2005-02-11T09:50:30 1:000' (701050653401K_4 CAD0028 Schmitt 2005-02-11T09:50:30 1:000).

