


K1 CONNEXION

■ Cosses à sertir pré-isolées



■ Manchons à butées thermorétractables

Caractéristiques :

- Cuivre étamé, avec butée centrale
- Isolant thermorétractable en PE

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
			d1	l1	l2		
670WS	0,5 - 1,5	■	1,6	36	15	0,120	100
680WS	1,5 - 2,5	■	2,3	36	15	0,150	100
700WS	4 - 6	■	3,4	41	15	0,250	100


✦ Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 76 à 78.

🔧 Outillage : voir page 69.

■ Manchons thermo-soudables pré-isolés

Caractéristiques :

- La soudure à l'étain et le rétreint de la gaine se font en une seule opération
- Rapport de rétreint : 3/1 - Rétreint à partir de 120°C
- Température d'utilisation : - 55°C à + 95°C



Référence n°	Section mm ²	Couleur	Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
			d1	d2	l1		
PRTS20	0,1 - 0,5		2,4	0,8	25	0,110	50
PRTS18	0,5 - 1,5		3,7	1,5	38	0,110	50
PRTS14	1,0 - 2,5		4,8	2,0	38	0,110	50
PRTS10	2,5 - 6,0		6,4	2,5	38	0,120	50

■ Connecteurs pour câbles réseaux

■ Plug modulaire

Caractéristiques :

- Matière : polycarbonate transparent - UL 94-V2
- Contacts en bronze phosphoreux, dorés à l'or fin
- Section : 36-24 AWG pour câbles ronds et plats



Référence n°	Désignation	Nombre de contacts	Dimensions mm		pcs
			Longueur	Largeur	
49725	RJ10 - 4P/4C	4	12,32	7,62	50
49730	RJ11 - 6P/4C	4	12,35	9,65	50
49735	RJ12 - 6P/6C	6	12,32	9,65	50
49740	RJ45 - 8P/8C	8	21,52	11,68	25
49745	RJ45 - 8P/8CRS	8	21,52	11,68	10

🔧 Outillage : voir page 85.