

Accessoires Syl-line Trunking

Syl-Line Surface Bracket 10pcs

0042255



Caractéristiques

- Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50W) - montage suspendu ou en saillie. Performances élevées: flux lumineux jusqu'à 6535lm (flux sortant du luminaire version double asymétrique), pour une efficacité lumineuse de 133lm/W. Disponible en 4000K . Deux systèmes de câblages (traversants): 5 ou 8 fils. Système de connexion mécanique rapide : plaques métalliques de liaison - Connexion électrique : connecteurs rapides WAGO "Plug-and-Play". Deux finitions: Blanc et Argent - Trois optiques différentes (ou unités électriques) : faisceau étroit, faisceau large ou double asymétrique. Module de 1720m ou 3440mm tri-phasé. Très longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70B50) - coûts de maintenance réduits. Filin de sécurité inclus. Spécialement conçu pour les applications telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0042255
Nom du produit	Syl-Line Surface Bracket 10pcs
Technologie	Accessoire
Caisson	Acier inoxydable
Montage	Ceiling surface mounting,Suspended
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie,Commerce
Classe ETIM	EC002557
Couleur du corps	Stainless steel
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288422558

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0042255
Nom du produit	Syl-Line Surface Bracket 10pcs
Technologie	Accessoire
Caisson	Acier inoxydable
Montage	Ceiling surface mounting,Suspended
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie,Commerce
Classe ETIM	EC002557

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	650

Accessoires Syl-line Trunking

Syl-Line Surface Bracket 10pcs
0042255

Données physiques

Couleur du corps	Stainless steel
Indice de protection IK	IK02
Poids (kg)	0.15

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288422558
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	38.0
DUN14 (extérieur)	05410288422558
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

