




Description:

ELumi™ Downlight 12W non-gradable

Solution parfaite pour les nouvelles installations commerciales ou le remplacement des luminaires fluorescents compacts en rénovation des installations existantes, le downlight ELumi™ est équipé d'un diffuseur opale pour un éclairage doux et uniforme.

| Code | Puissance | lm | Couleur | Faisceau | Type produit | Finition |
|----------------|-----------|------|---------|----------|------------------|----------|
| AU-DLE412/40 | 12 | 1400 | 4000 | 100 | Non gradable | Blanc |
| AU-DLE412DA/40 | 12 | 1400 | 4000 | 100 | DALI Gradable | Blanc |
| AU-DLE412V/40 | 12 | 1400 | 4000 | 100 | Gradiation 1-10V | Blanc |

Schéma



Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Indice de protection IP54
- Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant
- Diffuseur opale pour un éclairage uniforme
- 50.000 heures L80
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| Technologie: | LED | Nombre de LEDs: | 60 |
| Type de tension d'entrée: | 220~240V AC | Facteur de puissance: | 0.9 |
| Fréquence: | 50/60HZ | Courant d'appel: | 15.1 |
| Température min: | -20 | Diamètre d'encastrement Min. (mm): | 120 |
| Diamètre d'encastrement Max. (mm): | 130 | Température max: | 40°C |
| Distribution lumineuse: | Accentuation | Smart? : | Non |
| OD (mm): | 145 | H (mm): | 53 |
| IRC: | 80 | Indice IP: | IP54 |
| Indice IK: | IK02 | Composition: | Aluminium,Polycarbonate |
| SDCM: | 6 | Durée de vie à L80 (h) : | 50000 |
| Dépréciation lum. à L80 : | B50 | Dépréciation lumineuse : | L80 |
| Durée de vie à L70 (h) : | 50000 | | |

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.