

Porte, IP66, HxL=800x600mm

Référence DS-8060-CS  
N° de catalogue 140520

## Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires CS
Equipements complémentaires			Portes
Description			Fermé
<b>Utilisation pour enveloppe</b>			
Hauteur		mm	800
Matériau			Tôle d'acier
Propriété de surface			revêtement par poudre
Information sur les éléments compris dans la fourniture			Sans charnière ni serrure

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Degré de protection			IP65
---------------------	--	--	------

### Matériaux

Matériau			Tôle d'acier
Propriété de surface			revêtement par poudre

### Description/équipement de base

Information sur les éléments compris dans la fourniture			Sans charnière ni serrure
---	--	--	---------------------------

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
modèle			porte à butée
finition porte à hublot			non
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	600
hauteur		mm	800
profondeur		mm	15
finition CEM			non
matériau			acier
finition de la surface			revêtu par poudre
couleur			gris
indice de protection (IP)			IP65
degré de protection (NEMA)			autre