


Applique Métal XL E27 Noir

Numéro d'article 145405

BAI Support Métal XL E27 Noir 6.5x20cm avec bras réglable Câble 2x0.75mm² Max 60W

Cette applique murale classique est belle en raison de sa simplicité et peut donc être utilisée dans des intérieurs modernes, classiques ou neutres. La conception métallique élégante rend ce luminaire idéal pour être combiné avec les lampes à incandescence ST64 et A60 de Bailey ou les lampes Spiraled® avec une base E27. Le douille est maniable afin que la lumière puisse être dirigée dans la direction souhaitée.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	145405
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum ceiling/wall
Type de produit	Metal

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec source lumineuse	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	E27
matériau du boîtier	aluminium
Protection de surface du boîtier	autre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	sans couvercle
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau libre
sortie de lumière	direct
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection	II

adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 60
puissance du système [W]	60
largeur [mm]	65
hauteur/profondeur [mm]	110
longueur [mm]	200
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm ²]	0.5
type de raccordement	borne à vis
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non