



LIZA 3 01 LED 3,2W 3000K chrome

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, avec interrupteur, montage patère

Code : **51494**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,58
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	30 °
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Flux lumineux total	135 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium chromé	Efficacité lumineuse	42.2 lm/W
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °	Variation	NON
Nombre et type de source	1 LED SZ5-M2-WW-C8 -G11-G44 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	3.2 W / 3.2 W	Poids net	676 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Avec interrupteur.