




ENC. LUXSOL GX53 SANS LAMPE

Code : **1840**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	639 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les zones d'accès piétons ou cycles uniquement. (Ne convient pas pour le passage de véhicules.)
Câblage	Précâblage H05RN-F - 2x1mm ² , 2,5m.
Autres commentaires	Verre de protection trempé 8mm.