

Manchon à sertir Cu

selon DIN 46267 avec entretoise de séparation pour moyenne tension

Manchon à sertir sans renfort de traction (sertissage hexagonal), avec entretoise de séparation. Pour conducteurs en cuivre. Pour boîtes de jonction.



Description du produit


Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 10
Numéro d'article	125966
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Application

Spécial pour boîtes de transitions et d'arrêt

Manchons pour conducteurs en cuivre RM/SM (Classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques



Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 10
Numéro d'article	125966
Norme	DIN 46267-1
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	30 mm
Diameter D1	4.5 mm
Nominal cross section min	10 mm ²
Nominal cross section max	10 mm ²
Press die code K	6 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 10
Numéro d'article	125966
Volume de livraison	Manchons à sertir
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311053202

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Boîte
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	30	83
Largeur (mm)	5	68
Hauteur (mm)	5	58
Poids net (kg)	0.004	0.4
Poids brut (kg)	0.004	0.7