

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20108

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m



Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Forme	Ovale
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Réglage	Réglable en hauteur: 400 mm

Complémentaires

Additional information	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm
Type de capot	2 45 mm dans aluminium anodisé
Useful cross section	696 mm ²
Cloison de compartiment	2 compartiments
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,800 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,350 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	22,400 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------