

FOG 360-24W-3000K-IP66-DETECT

BL12256507

INTÉRIEUR > Hublot

Détecteur HF



Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 18/01/2023

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	2300lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 18/01/2023



Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 18/01/2023

