

# PSMD700610

Alimentation LED 700mA

## CARACTÉRISTIQUES

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| IP                      | IP20       |
| Dimmable                | Oui (230V) |
| Puissance nominale      | 24W        |
| Puissance               | -          |
| Source lumineuse prévue | LED        |

## INSTALLATION

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Double isolation | Oui         |
| Volume SDB       | Hors volume |
| Courant d'appel  | 28A 0,16ms  |
| Efficacité       | 80% min.    |
| Matériaux        | Plastique   |
| Poids            | 124g        |
| TBTS             | Oui         |

## ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

## RÉFÉRENCES

| Références | Description            |
|------------|------------------------|
| PSMD700610 | Alimentation LED 700mA |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | Courant d'entrée (mA) | Entrée (V)  | Courant de sortie (mA) | Sortie (V) | Facteur de puissance |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|
| 24W                | 0,12A                 | 220-240V AC | 700mA                  | 17-37V     | 0,95                 |



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

3 ans


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Puissance de 24W


Dimmable 230V

IP20

155mm



22mm



35mm