



ETS221B



quickconnect

## Contacteur Jour-Nuit 20A 2F

### Caractéristiques techniques

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 °C
Température de service	-10 °C

#### Connexion

Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Type de contact	2NO

#### Puissance

Consommation à l'appel	10,70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	3 W

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Équipement

Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts à ouverture	0

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	64 mm

#### Courant Électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

#### Tension Électrique

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension circuit de commande en CC	0-0 V
Tension circuit de commande en CA	230-230 V
Tension assignée d'isolement	250 V

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1 000 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

#### Fréquence

