

HUBLLOT LED

TF079-PLAFONNIER CIRCLE-24W-IP44-3000K BL12246501

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Hublot ou plafonnier idéal pour le résidentiel collectif.



Domaines d'application

- Salle de bains
- Bureau Maison
- Circulations
- Vestiaires
- Locaux techniques



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	72
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.83
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023



Accessoires



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023