



PA-2240

Order No.: 0170800

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur Public Adress

- 2 x 240 W
- Sélecteur de voies pour un fonctionnement parallèle sur les deux canaux
- Filtre passe-haut commutable 400 Hz, 6 dB/oct.
- Démarrage souple
- Ventilateur régulateur de température
- LEDs témoins d'écrêtage, protection, surchauffe et niveau de sortie
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-2240

| | |
|---------------------------|---|
| Puissance nominale | 480 W |
| Puissance sous 8 Ω | 2 x 240 W |
| Puissance sous 100 V | 2 x 240 W |
| Impédance de sortie | 25 V/2,6 Ω , 44 V/8 Ω , 70 V/20 Ω , 100 V/42 Ω |
| Canaux | 2 |
| Entrées | 1,2 V, sym. |
| Bande passante | 35-20000 Hz |
| Rapport signal / bruit | > 100 dB(A) |

PA-2240

| | |
|---|---|
| Taux de distorsion | < 1 % |
| Tension alimentation | ~ 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 1300 VA |
| Tension fonctionnement (éventuellement alternative) | DC 24 V |
| Alimentation (éventuellement alternative) | DC 55 A |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 483 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Profondeur | 374 mm |
| Hauteur U | 2 |
| Poids | 18 kg |
| Branchements | 2x XLR / contacts à vis (entrées) contacts à vis (haut-parleurs) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,48 x 0,18 x 0,54 m |
| Poids brut | 20,14 kg |
| Poids net | 18,12 kg |