


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                                   | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée                          | 120 - 277 V AC  |
| Driver output                                      | 500mA   |
| Alimentation output                                | -   |
| Classe   | 1   |
| IP   | 65  |
| IK   | -   |
| Diffuseur  | Verre clair trempé  |
| Paralume   | -   |
| Source   | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle                      | 3000°K warm white ASYM  |
| Flux total sortant                                 | 3270 lm   |
| Consommation totale                                | 26 W  |
| Classe énergétique                                 | C (Source LED)  |
| Efficacité lumineuse                               | 125.8   |
| IRC  | 73  |
| SDCM   | -   |
| Espacement<br>conseillé - m<br>(PMR Emoy - 20 lux) |  |
| Hauteur de placement - m                           |   |
| Largeur du placement - m                           |   |
| Optique  | -   |
| Dimmable   | Non   |
| Ta   | -   |
| Durée de vie LED                                   | 50000 h (L90/B50)   |
| Plage de température ambiante                      | -10 ~50°C   |
| UGR  | -   |
| ULR  | < 0.1%  |
| Groupe de risque photobiologique                   | RG0   |
| Distorsion harmonique THDI                         | -   |
| Fixation   | Tige de scellement sur demande  |
| Détection  | Non   |
| Avec prise IP55                                    | Non   |

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Hector

catalogue 2020 p. 26

réf. 182014046

EAN. 3663660266567

Modèle 2



## *Matières et finitions*

|          |               |
|----------|---------------|
| Matières | aluminium     |
| Couleur  | Rouille - 046 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.3026 L.260 P.427 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.168 L.170 P.385  |

## *Certifications et garanties*

|                |        |
|----------------|--------|
| CE             | Oui    |
| UL             | Non    |
| EAC            | Non    |
| RoHS           | Oui    |
| ENEC           | Non    |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique      | 5 ans  |
| Electronique   | 5 ans  |